

NET:
5 KG

NET:
30 KG

EuroCIMENT®

Euro1

Teknik Bilgi Formu



yeykim®
YAPI KİMYASALLARI
CONSTRUCTION CHEMICALS

Ürün Tanımı:

Eurocement Euro 1, harç ve sıvalarda bulunan çimento ve kum ile reaksiyona girerek, kapiler boşlukları doldurarak, su geçirimsizlik ve kolay işlenebilme özellikleri katan harç ve sıva katkı malzemesidir.

Uygulama Alanları:

- İç ve dış mekânlarda düşey uygulamalarda sıva katkısı olarak
- Su geçirimsizlik istenen her türlü inşaat temellerinde, bodrumlarda, istinat duvarlarında, havuzlarda, menfezlerde, sulama kanallarında, teras ve benzeri yapıların sıva şaplarında kullanılır.

Teknik Özellikleri:

Renk: Beyaz

Görünüm: Likit

Özellik: Akışlanlaştırıcı

Yoğunluk: 1,02 kg/lt

Uygulama Zemin Sıcaklığı: +5 °C, +25 °C

Kullanma Sıcaklığı: +5 °C, +25 °C

Avantajları:

- Su geçirimsizliğini artırır.
- Derine nüfuz eder.
- İşlenebilirlik özelliklerini iyileştirir.
- Hacim artışı sağlar ve kılcal çatlakların örtülmesinde önemli rol oynar.
- Solvent içermez.
- Çimento ile reaksiyona girerek dayanımını artırır.
- Nemli yüzeylere uygulanabilir
- Tuğla ve taş kaplama harçlarında işlenebilirliği artırır.

Yüzey Hazırlama:

Yüzey yapışmayı engelleyecek yağ, gres, kir, boya, pas, tuz kusması gibi aderansı azaltacak tabakalardan arındırılmış olmalıdır. Zayıf yüzeyler çatlak sıvalar vb. gibi yüzeyden kolay ayrışabilecek dokular koparılarak yüzeyden temizlenmeli ve yüzey nemlendirilmelidir. Nemlendirme işleminde yüzeyde su birikintisi kalmamasına dikkat edilmelidir. Uygulama kapalı bir alanda yapılacak ise havalandırma işlemi yapılmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyde eski solventli boya var ise uygulamadan önce yüzeyden temizlenmelidir.

Hazırlama Talimatı:

5 kg ve 30 kg'lık likit halindeki Eurocement Euro 1, uygulamadan önce muhakkak çalkalanmalıdır. Kullanım fazlası Eurocement Euro 1 kendi ambalajında ağzı kapatılarak muhafaza edilmelidir.

NET:
5 KG

NET:
30 KG

EUROCEMENT®

Euro 1

Teknik Bilgi Formu



yeykim®
YAPI KİMYASALLARI
CONSTRUCTION CHEMICALS

Kullanım Talimatı:

Çalkalama işleminden sonra kullanılacak miktar kadar Eurocement Euro 1, temiz bir kap içerisinde bulunan karışım suyunun içerisine ilave edilerek homojen bir hal alıncaya kadar karıştırılmalıdır.

Kullanım miktarı uygulama alanına ve kumun ıslaklığına göre değişiklik göstermektedir. Bu tür fiziksel yapılarda Eurocement Euro 1'in suya karışım oranı ayarlanmalıdır.

Hazırlanan karışım kuru karışımın içerisine ilave edilir ve düşük devirli mikser veya matkap yardımı ile topaklanma kalmayacak şekilde homojen bir hal alıncaya kadar karıştırılır. Fazla karıştırmak faz ayrışımına neden olabileceğinden dolayı tavsiye edilmez.

Sarfiyat:

1 cm sıva/şap kalınlık için 300-750 gr/m².

Ambalaj:

5 kg bidon

30 kg bidon

Depolama:

Ürün kuru ve serin bir yerde saklanmalıdır. Raf ömrü uygun şartlarda 1 yıldır. İstifleme üst üste 2 sırayı geçmemelidir.

Dikkat:

Uygulama yapılacak yer ve ortam sıcaklığı +5 °C'nin altında ve +30 °C'nin üzerinde olan uygulamalardan kaçınınız. Direkt güneş ışığı, yağış ve/veya rüzgâr altında uygulama yapmayınız. Uzun süre güneşe maruz kalmış veya donmuş veya 24 saat içerisinde donma riski olan yüzeylerde uygulamadan kaçınınız. Ambalajında kapalı olarak serin ve iyi havalandırılmış yerde muhafaza ediniz. Çalışma süresi geçmiş likite su ilavesinde bulunmayınız.

Güvenlik:

R37/38 solunum yolları ve deri için tahriş edici.

R41 göze ciddi zarar verme riski.

R43 deri ile teması halinde hassaslaşmaya sebep olabilir.

S24/25 göz ve deri ile temasından kaçınınız.

S26 göz ile teması halinde, derhal bol su ile yıkayınız ve bir doktora danışınız.

37/39 uygun eldiven kullanınız ve gözleri/suratı koruyunuz.

NET:
5 KG

NET:
30 KG

EuroCIMENT®

Euro1

Technical Data Sheet



yeykim®
YAPI KİMYASALLARI
CONSTRUCTION CHEMICALS

Product Description:

Eurocement Euro 1, harç ve sıvalarda bulunan çimento ve kum ile reaksiyona girerek, kapiler boşlukları doldurarak, su geçirimsizlik ve kolay işlenebilme özellikleri katan harç ve siva katkı malzemesidir.

Application Areas:

- İç ve dış mekânlarda düşey uygulamalarda siva katkısı olarak
- Su geçirimsizlik istenen her türlü inşaat temellerinde, bodrumlarda, istinat duvarlarında, havuzlarda, menfezlerde, sulama kanallarında, teras ve benzeri yapıların siva şaplarında kullanılır.

Technical Specifications:

Renk: Beyaz

Görünüm: Likit

Özellik: Akışlanlaştırıcı

Yoğunluk: 1,02 kg/lt

Uygulama Zemin Sıcaklığı: +5 °C, +25 °C

Kullanma Sıcaklığı: +5 °C, +25 °C

Advantages:

Su geçirimsizliğini artırır.

- Derine nüfuz eder.
- İşlenebilirlik özelliklerini iyileştirir.
- Hacim artışı sağlar ve kılcal çatlakların örtülmesinde önemli rol oynar.
- Solvent içermez.
- Çimento ile reaksiyona girerek dayanımını artırır.
- Nemli yüzeylere uygulanabilir
- Tuğla ve taş kaplama harçlarında işlenebilirliği artırır.

Surface Preparation:

Yüzey yapışmayı engelleyecek yağ, gres, kir, boya, pas, tuz kusması gibi aderansı azaltacak tabakalardan arındırılmış olmalıdır. Zayıf yüzeyler çatlak sıvalar vb. gibi yüzeyden kolay ayrışabilecek dokular koparılarak yüzeyden temizlenmeli ve yüzey nemlendirilmelidir. Nemlendirme işleminde yüzeyde su birikintisi kalmamasına dikkat edilmelidir. Uygulama kapalı bir alanda yapılacak ise havalandırma işlemi yapılmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyde eski solventli boya var ise uygulamadan önce yüzeyden temizlenmelidir.

Preparation Instructions:

5 kg ve 30 kg'lık likit halindeki Eurocement Euro 1, uygulamadan önce muhakkak çalkalanmalıdır. Kullanım fazlası Eurocement Euro 1 kendi ambalajında ağzı kapatılarak muhafaza edilmelidir.

NET:
5 KG

NET:
30 KG

EUROCEMENT®

Euro 1

Technical Data Sheet



yeykim®
YAPI KİMYASALLARI
CONSTRUCTION CHEMICALS

Instructions for Use:

Çalkalama işleminden sonra kullanılacak miktar kadar Eurocement Euro 1, temiz bir kap içerisinde bulunan karışım suyunun içerisine ilave edilerek homojen bir hal alıncaya kadar karıştırılmalıdır.

Kullanım miktarı uygulama alanına ve kumun ıslaklığına göre değişkenlik göstermektedir. Bu tür fiziksel yapılarda Eurocement Euro 1'in suya karışım oranı ayarlanmalıdır.

Hazırlanan karışım kuru karışımın içerisine ilave edilir ve düşük devirli mikser veya matkap yardımı ile topaklanma kalmayacak şekilde homojen bir hal alıncaya kadar karıştırılır. Fazla karıştırmak faz ayrışımına neden olabileceğinden dolayı tavsiye edilmez.

Consumption:

1 cm sıva/şap kalınlık için 300-750 gr/m².

Packaging:

5 kg bidon

30 kg bidon

Storage:

Ürün kuru ve serin bir yerde saklanmalıdır. Raf ömrü uygun şartlarda 1 yıldır. İstifleme üst üste 2 sırayı geçmemelidir.

Caution:

Uygulama yapılacak yer ve ortam sıcaklığı +5 °C'nin altında ve +30 °C'nin üzerinde olan uygulamalardan kaçınınız. Direkt güneş ışığı, yağış ve/veya rüzgâr altında uygulama yapmayınız. Uzun süre güneşe maruz kalmış veya donmuş veya 24 saat içerisinde donma riski olan yüzeylerde uygulamadan kaçınınız. Ambalajında kapalı olarak serin ve iyi havalandırılmış yerde muhafaza ediniz. Çalışma süresi geçmiş likite su ilavesinde bulunmayınız.

Safety Precautions:

R37/38 solunum yolları ve deri için tahriş edici.

R41 göze ciddi zarar verme riski.

R43 deri ile teması halinde hassaslaşmaya sebep olabilir.

S24/25 göz ve deri ile temasından kaçınınız.

S26 göz ile teması halinde, derhal bol su ile yıkayınız ve bir doktora danışınız.

37/39 uygun eldiven kullanınız ve gözleri/suratı koruyunuz.