



Ürün Tanımı

AST-110, akrilik esaslı, tek bileşenli, seramik üstü seramik uygulamalarında yüzeyin aderansını artırmak ve uygulanacak malzemeye zemin oluşturmak için kullanılan astardır.



Uygulama Alanları

Dik, camı yüzeyler veya seramik üzerine, Seramik üzerine seramik yapıştırmak için astar, Aderans arttırmak ve yüzeyin emiciliğini azaltmak için uygulanır.



Teknik Özellikler

Yoğunluk	1,35 ±0,05 kg/Lt
Renk	Bordo
Kuruma Süresi	3-5 Saat
Kap Ömrü	1 Saat
Raf Ömrü	12 Ay
pH	7-9

İşbu teknik föyde yer alan bilgiler, yapılan deney sonuçlarından elde edilen verilere dayanarak oluşturulmaktadır. Orjinal ürünümüzün doğru şekilde uygulanması sorumluluğu kullanıcıya aittir. Firmamız sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Bu föy bir önceki föyde yer alan bilgileri geçersiz kılmaktadır. Firmamız, bu föydeki her türlü bilgidir değişiklik yapma hakkına sahiptir.



Avantajlar

- Kullanıma hazırdır.
- Kolay ve hızlı uygulanır.
- Su bazlıdır, kokusuzdur, iç mekanlarda güvenle kullanılır.
- Yüksek yapışma mukavemetine sahiptir.



Yüzey Hazırlanması

Uygulanacağı yüzeyler, yağ, kir, toz ve pas gibi kalıntılardan tamamen arındırılmış, temiz ve kuru olmalıdır. Yüzeyin iyi bir yapışma sağlanabilmesi için temizliğin titizlikle yapılması gerekmektedir.



Karışım

15 KG'lık bidonda likit halde bulunan AST-110 homojen bir hale gelinceye kadar karıştırılır. Karışım düşük devirli mikser veya matkap yardımı ile yapılmalıdır. Uygulama yapılırken de AST-110 belli aralıklarla karıştırılmalı ve homojen kalması sağlanmalıdır. İçerisine herhangi bir madde, sıvı, vb. katılmamalıdır.



Uygulama Bilgileri

Kullanıma hazır hale gelen likit yapıdaki AST-110 rulo yardımı ile yüzey hazırlığı yapılmış fayans üzerine tatbik edilir. Kaptaki karışımın 20 dakika içerisinde tüketilmesi tavsiye edilir. Uygulama yapılmadan önce yüzeyin kuru olmasına dikkat edilmelidir. AST-110 uygulaması yapılırken, belirli aralıklarla karıştırılarak homojen bir halde tutulmasına dikkat edilmelidir. AST-110 uygulamasından sonra 24-48 saat içerisinde fayans uygulamasına geçilmelidir.



Sarfiyat

200-250 gr/m²



Ambalaj

15 KG Plastik Kova



Raf Ömrü

Ağzı açılmamış ambalajında, serin, kuru ve güneş almayan bir ortamda +10°C ve +25°C arasında 12 ay süre ile saklanabilir.



Dikkat

Uygulama yapılacak yer ve ortam sıcaklığı +5 °C'nin altında ve +30 °C'nin üzerinde olan uygulamalardan kaçınız. Direkt güneş ışığı, yağış ve/veya rüzgâr altında uygulama yapmayınız. Uzun süre güneşe maruz kalmış veya donmuş veya 24 saat içerisinde donma riski olan yüzeylerde uygulamadan kaçınız.

R10:Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

R20/22:Solunduğunda ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

R52/53:Sudaki organizmalar için zararlı,su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir.

R65:Zararlı yutulması halinde akciğere hasara neden olabilir.

S7:Sıkı kapatılmış kapta muhafaza edin.

S24/25:Göz ve cilt ile temasından sakının

S28:Cilt ile temasında derhal bol su ile yıkayın.

S29:Kanalizasyona boşaltmayın.

S46:Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.