



Ürün Tanımı

Dekorasyon amacıyla peyzaj çalışmalarında zeminlere serilen taş, çakıl, kabuk gibi parçacıklı ürünlerin zamanla dağılıp bozulmasını engelleyen, bir arada tutan, su emmesini ve alttan çıkacak yabancı otlarında büyümesini azaltan, daha canlı ve renkli gözükmelerini sağlayan su bazlı, çevreci solüsyondur.



Uygulama Alanları

- Villa, ofis, okul, alışveriş merkezleri, müstakil yapılar, siteler vb alanların bahçelerinde,
- Yürüyüş yolları, park, bahçe gibi alanlardaki taş çakıl ve kabuklar için kullanılır.



Avantajlar

- Beton ve çimento bazlı zeminlerin tozumaya ve aşınmaya karşı direncini artırır.
- Uygulanan yüzey ipeksi ve parlak bir görünüme kavuşur.
- Kürlenme sonrası su geçirmeyen, toz tutmayan bir yüzey meydana getirir.
- Yüzeyde kalıcı ve etkili bir dayanıklılık sağlar.
- Beton yüzey üzerinde oluşabilecek çatlakları engeller.
- Su buharı geçirir.
- Çevre dostudur.



Yüzey Hazırlanması

Kir ve toz kalıntıları uygulamadan önce yıkanmalı ve kuruması beklenmelidir. Sıcak, yağışlı ve rüzgarlı havalarda uygulama yapılmamalıdır.



Karışım

AD-2604 kullanıma hazırdır, yabancı madde ilave edilmemelidir.



Uygulama Bilgileri

Prensip olarak taş, çakıl, kabuk farketmeksizin üzerlerini AD-2604 ile yıkayarak kaplanması ve tüm yüzeylerine değmesi gerekir. Parçaların birbirine ve zemine yapışması amaçlanır.

1. Yöntem Püskürtme

Piyasada bulunan havasız kollu ilaçlama ve basınçlı su püskürtme aparatlarıyla yada Elektrikli püskürtme makineleri ile püskürtülebilir.

2. Yöntem Dökme

Çiçek sulama kabından ince çoklu deliklerden dökülebilir. Sıvının taşların üzerine eşit şekilde dağıtan sürekli akışlı bir sulama kabı olması önemlidir.

3. Yöntem Karıştırma (delikli yapıda emici lav taşı gibi volkanik kayaç taşların bağlanmasında önerilir)

Bir kap içine alınan çakıl ve taşlar eşit şekilde kaplanana kadar karıştırabilirsiniz yada tırmık yardımı ile ürünü püskürttükçe taşları karıştırarak her tarafının tam ıslanmasını sağlayabilirsiniz Karıştırma yöntemi en güçlü bağlanmayı sağlar ve taşların sürekli eşit şekilde kaplanmasını sağlar. Bu yöntemde taşların kuru ve temiz olması çok önemlidir.



Sarfiyat

Taş ve çakıl büyüklüklerine göre değişken, Yaklaşık 1 m² ye 500-600 gr



Ambalaj

5 ve 18 KG Plastik Bidon



Raf Ömrü

Ağız açılmamış ambalajında, serin, kuru ve güneş almayan bir ortamda +10°C ve +25°C arasında 12 ay süre ile saklanabilir.



Dikkat

Uygulama yapılacak yer ve ortam sıcaklığı +5 °C'nin altında ve +30 °C'nin üzerinde olan uygulamalardan kaçınınız. Direkt güneş ışığı, yağış ve/veya rüzgâr altında uygulama yapmayınız. Uzun süre güneşe maruz kalmış veya donmuş veya 24 saat içerisinde donma riski olan yüzeylerde uygulamadan kaçınınız.

R10:Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

R20/22:Solunduğunda ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

R52/53:Sudaki organizmalar için zararlı,su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir.

R65:Zararlı yutulması halinde akciğere hasara neden olabilir.

S7:Sıkı kapatılmış kapta muhafaza edin.

S24/25:Göz ve cilt ile temasından sakının

S28:Cilt ile temasında derhal bol su ile yıkayın.

S29:Kanalizasyona boşaltmayın.

S46:Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.