

# AF-4301

Клей для линолеума на акриловой основе.

Quattro



## Описание товара

Это высокопрочный, быстросохнущий клей на основе акрилового сополимера, не содержащий растворителей, разработанный для линолеума, виниловой плитки, коркмента, пробковых напольных покрытий и ковров типа вилтон.



## Сфера применения

Применяется в линолеуме, виниловой плитке, коркменте, пробковых напольных покрытиях и ковровых покрытиях типа «вильтон», а также в гомогенных и гетерогенных напольных плитках на основе ПВХ.



## Технические параметры

Интенсивность	1,30±0,05 кг/л
Теплостойкость	+70°C
Время удаления волос	5-10 минут
Рабочее время	15-20 минут
Время начала движения	24 часа
Время полного высыхания.	72 часа

Информация, представленная в данном техническом паспорте, основана на данных, полученных в ходе проведенных испытаний. Пользователь несет полную ответственность за корректное использование нашего оригинального продукта. Наша компания несет полную ответственность за качество продукта. Данный паспорт заменяет информацию, содержащуюся в предыдущем паспорте. Наша компания оставляет за собой право вносить изменения в любую информацию, содержащуюся в данном паспорте.



## Преимущества

- Не содержит растворителей.
- Быстрое и надежное склеивание,
- Обладает высокой прочностью адгезии,
- Он устойчив к колебаниям температуры,
- Легко наносится.



## Подготовка основания

Поверхность, на которую будет наноситься краска, должна быть очищена от масла и загрязнений, выровнена и обладать хорошей впитывающей способностью. Она должна быть устойчивой к давлению. Неплотно прилегающие участки необходимо очистить и отремонтировать с использованием Quattro QuaFiX 5001 не менее чем за 24 часа до нанесения AF-4301. Неровные полы необходимо выровнять с помощью самовыравнивающейся стяжки серии Quattro SLF.



## Смесь

AF-4301 готов к применению, не требуется добавлять посторонние вещества.



## Информация о приложении

Перед использованием AF-4301 необходимо тщательно перемешать. После подготовки основания клей наносится на поверхность и равномерно распределяется зубчатым шпателем с треугольными зубьями в зависимости от состояния основания. Примерно через 5-10 минут покрытие схватывается с поверхностью. Сразу после нанесения необходимо прижать покрытие, чтобы прикрепить участки, не контактировавшие с kleem, и удалить воздушные карманы. Сварку стыков покрытия можно производить только через 24 часа после нанесения.

# AF-4301

Клей для линолеума на акриловой основе.

Quattro



## Потребление

Расход варьируется от 250 до 300 г/м<sup>2</sup> в зависимости от размера применяемого тростника, типа напольного покрытия и степени гладкости поверхности.



## УПАКОВКА

20 кг пластиковое ведро



## Срок хранения

В невскрытой упаковке его можно хранить в течение 12 месяцев в прохладном, сухом и защищенном от солнечного света месте при температуре от +10°C до +25°C.



## Внимание

Избегайте нанесения в местах применения и при температуре окружающей среды ниже +5 °C или выше +30 °C. Не наносите под прямыми солнечными лучами, в дождь и/или на ветер. Не наносите на поверхности, которые долгое время подвергались воздействию солнечного света, а также на замёрзшие поверхности или поверхности, подверженные риску замерзания в течение 24 часов.

R10: Хранить в недоступном для детей месте.

R20/22: Опасно при вдыхании и при проглатывании.

R52/53: Опасно для водных организмов, может приводить к длительным неблагоприятным последствиям в водной среде.

R65: Опасно. Может привести к повреждению лёгких при проглатывании.

S7: Хранить в герметично закрытой упаковке.

S24/25: Избегать контакта с глазами и кожей. S28: При попадании на кожу немедленно промыть обильным количеством воды.

S29: Не сбрасывать в канализацию.

S46: При проглатывании немедленно обратитесь за медицинской помощью и предоставьте упаковку или этикетку.