

AF-4302

Клей для ковровой плитки на акриловой основе.

Quattro



Описание товара

Готовый к использованию, не содержащий растворителей, прозрачный, обогащенный смолами, клей для ковровой плитки на акриловой дисперсии с жидкой консистенцией, предназначенный для нанесения валиком. Образует тонкий прозрачный слой, предотвращающий скольжение и смещение ковровой плитки.



Сфера применения

Внутри помещений его можно применять на всех впитывающих и невпитывающих поверхностях, таких как выровненная стяжка, бетон, металл, фанера, бетопан, линолеум, ПВХ и плитка.



Технические параметры

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Интенсивность | 1,05±0,05 г/см3 |
| Время ожидания | 30-60 минут |
| Время удаления волос | 5-10 минут |
| Рабочее время | 15-20 минут |
| Время начала движения | 24 часа |
| Время полного высыхания. | 72 часа |

Информация, представленная в данном техническом паспорте, основана на данных, полученных в ходе проведенных испытаний. Пользователь несет полную ответственность за корректное использование нашего оригинального продукта. Наша компания несет полную ответственность за качество продукта. Данный паспорт заменяет информацию, содержащуюся в предыдущем паспорте. Наша компания оставляет за собой право вносить изменения в любую информацию, содержащуюся в данном паспорте.



Преимущества

- Он предотвращает скольжение ковровых плиток и образование зазоров между ними.
- Быстро высыхает,
- Можно применять на полах, подверженных значительным нагрузкам от колес и с системой подогрева.
- Его можно применять при укладке антистатической ковровой плитки.
- Его можно применять на впитывающих и непроницаемых поверхностях.
- Приkleенные ковровые плитки можно без труда удалить,
- На нем можно создать токопроводящий пол,
- Он не содержит растворителей, имеет водную основу и является безопасным для окружающей среды.
- Средство готово к применению и легко наносится.



Подготовка основания

Поверхность, на которую будет наноситься краска, должна быть очищена от масла и загрязнений, выровнена и обладать хорошей впитывающей способностью. Она должна быть устойчивой к давлению. Неплотно прилегающие участки необходимо очистить и отремонтировать с использованием Quattro QuaFix 5001 не менее чем за 24 часа до нанесения AF-4302. Неровные полы необходимо выровнять с помощью самовыравнивающейся стяжки серии Quattro SLF.



Смесь

AF-4302 готов к использованию, не требуется добавлять посторонние вещества.



Информация о приложении

Тщательно встряхните контейнер для перемешивания, затем перелейте средство в чистую ёмкость и нанесите тонкий, равномерный слой на пол с помощью мелкочешуйчатого валика. Будьте внимательны, чтобы избежать образования луж. Дождитесь, пока клей станет прозрачным (примерно 30–60 минут), прежде чем приклеивать ковровую плитку. Удалите остатки клея по краям тёплой водой до его высыхания.

AF-4302

Клей для ковровой плитки на акриловой основе.

Quattro



Потребление

50-150 г/м²



УПАКОВКА

20 кг пластиковое ведро



Срок хранения

В невскрытой упаковке его можно хранить в течение 12 месяцев в прохладном, сухом и защищенном от солнечного света месте при температуре от +10°C до +25°C.



Внимание

Избегайте нанесения в местах применения и при температуре окружающей среды ниже +5 °C или выше +30 °C. Не наносите под прямыми солнечными лучами, в дождь и/или на ветер. Не наносите на поверхности, которые долгое время подвергались воздействию солнечного света, а также на замёрзшие поверхности или поверхности, подверженные риску замерзания в течение 24 часов.

R10: Хранить в недоступном для детей месте.

R20/22: Опасно при вдыхании и при проглатывании.

R52/53: Опасно для водных организмов, может приводить к длительным неблагоприятным последствиям в водной среде.

R65: Опасно. Может привести к повреждению лёгких при проглатывании.

S7: Хранить в герметично закрытой упаковке.

S24/25: Избегать контакта с глазами и кожей. S28: При попадании на кожу немедленно промыть обильным количеством воды.

S29: Не сбрасывать в канализацию.

S46: При проглатывании немедленно обратитесь за медицинской помощью и предоставьте упаковку или этикетку.