

F-1046

Краска для дорожной разметки на основе
хлорированного каучука.

Quattro



Описание товара

Это модифицированная хлоркаучуковая алкидная смола, высыхающая на воздухе краска, которая эффективно проникает в поверхность, быстро сохнет и обладает высокой устойчивостью к истиранию.



Сфера применения

- Дорожная разметка, которую можно наносить на асфальтовые и бетонные покрытия.
- Краска была создана для разметки линий на автомагистралях, в аэропортах, на тротуарах, пешеходных переходах и других объектах.



Технические параметры

Время высыхания до отлипа	10-15 минут
Полное высыхание	3,5-4 часа
Время ожидания между уровнями	Минимум три часа
Покрывающая способность	0,175-0,250 кг/м ² в зависимости от типа поверхности

Информация, представленная в данном техническом паспорте, основана на данных, полученных в ходе проведенных испытаний. Пользователь несет полную ответственность за корректное использование нашего оригинального продукта. Наша компания несет полную ответственность за качество продукта. Данный паспорт заменяет информацию, содержащуюся в предыдущем паспорте. Наша компания оставляет за собой право вносить изменения в любую информацию, содержащуюся в данном паспорте.



Преимущества

Краска для дорожной разметки, предназначенная для маркировки асфальта, дорог, парковок и других объектов, характеризуется высокой износостойкостью, быстросохнущим и долговечным составом. Она эффективно проникает в поверхность и обеспечивает надёжную адгезию. Легко наносится и благодаря высокой механической прочности формирует на поверхности прочную, долговечную плёнку.



Подготовка основания

Поверхность, на которую наносится средство, должна быть совершенно сухой, обезжиренной и чистой.



Смесь

Для распыления растворителя для дорожной разметки и/или целлюлозного растворителя: разбавить на 10-15%.



Информация о приложении

Краска для дорожной разметки, разбавленная при необходимости, наносится на очищенную поверхность с помощью валика и/или воздушного или безвоздушного пистолета.



Зависит от поверхности использования.



УПАКОВКА

Банка весом 20 кг



Срок хранения

В невскрытой упаковке его можно хранить в течение 12 месяцев в прохладном, сухом и защищенном от солнечного света месте при температуре от +10°C до +25°C.



Внимание

Избегайте нанесения в местах применения и при температуре окружающей среды ниже +5 °C или выше +30 °C. Не наносите под прямыми солнечными лучами, в дождь и/или на ветер. Не наносите на поверхности, которые долгое время подвергались воздействию солнечного света, а также на замёрзшие поверхности или поверхности, подверженные риску замерзания в течение 24 часов.

R10: Хранить в недоступном для детей месте.

R20/22: Опасно при вдыхании и при проглатывании.

R52/53: Опасно для водных организмов, может приводить к длительным неблагоприятным последствиям в водной среде.

R65: Опасно. Может привести к повреждению лёгких при проглатывании.

S7: Хранить в герметично закрытой упаковке.

S24/25: Избегать контакта с глазами и кожей. S28: При попадании на кожу немедленно промыть обильным количеством воды.

S29: Не сбрасывать в канализацию.

S46: При проглатывании немедленно обратитесь за медицинской помощью и предоставьте упаковку или этикетку.