



Ürün Tanımı

Klor kauçuk modifiyeli, alkid reçine esaslı hava kurumalı, yüzeye çok iyi nüfuz eden, aşınmaya dayanıklı çabuk kuruyan bir boyadır.



Uygulama Alanları

- Asfalt ve beton yüzeye uygulanabilen Yol Çizgi
- Boyası karayolu, havaalanı, kaldırım, yaya geçitleri gibi v.s. yerlerin çizgilerinin işaretlenmesi için geliştirilmiştir.



Teknik Özellikler

Dokunma Kuruma Süresi	10-15 Dakika
Tam Kuruma	3,5-4 Saat
Katlar Arası Bekleme Süresi	Minimum 3 Saat
Kaplama Gücü	Yüzeye bağlı olarak 0,175-0,250 Kg/m ²

İşbu teknik föyde yer alan bilgiler, yapılan deney sonuçlarından elde edilen verilere dayanarak oluşturulmaktadır. Orijinal ürünümüzün doğru şekilde uygulanması sorumluluğu kullanıcıya aittir. Firmamız sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Bu föy bir önceki föyde yer alan bilgileri geçersiz kılmaktadır. Firmamız, bu föydeki her türlü bilgi değişikliği yapma hakkına sahiptir.



Avantajlar

Asfalt, yol, otopark, v.b. yerlerde işaretleme amaçlı kullanılan Yol Çizgi Boyası yüksek aşınma direnci, hızlı kuruma ve dayanıklılık özelliklerine sahip bir üründür. Uygulandığı yüzeylere iyi nüfuz olarak yüzeye çok iyi tutunur, kolay uygulanır, yüksek mekanik direnci sayesinde yüzeylerde uzun süreli kalıcı film oluşturur.



Yüzey Hazırlanması

Uygulanacak yüzey kesinlikle kuru, yağsız ve temiz olmalıdır.



Karışım

Yol Çizgi Tineri ve/veya Selülozik Tiner Pistole uygulaması için: %10-%15 oranında inceltiniz



Uygulama Bilgileri

Temizlenmiş yüzeye gerektiği oranda inceltilen Yol Çizgi Boyası rulo ve/veya havalı-havasız tabanca ile uygulanır.



Sarfiyat

Uygulama yüzeyine göre değişir.



Ambalaj

20 KG Teneke



Raf Ömrü

Ağzı açılmamış ambalajında, serin, kuru ve güneş almayan bir ortamda +10°C ve +25°C arasında 12 ay süre ile saklanabilir.



Dikkat

Uygulama yapılacak yer ve ortam sıcaklığı +5 °C'nin altında ve +30 °C'nin üzerinde olan uygulamalardan kaçınız. Direkt güneş ışığı, yağış ve/veya rüzgâr altında uygulama yapmayınız. Uzun süre güneşe maruz kalmış veya donmuş veya 24 saat içerisinde donma riski olan yüzeylerde uygulamadan kaçınız.

R10:Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

R20/22:Solunduğunda ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

R52/53:Sudaki organizmalar için zararlı,su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir.

R65:Zararlı yutulması halinde akciğere hasara neden olabilir.

S7:Sıkı kapatılmış kapta muhafaza edin.

S24/25:Göz ve cilt ile temasından sakının

S28:Cilt ile temasında derhal bol su ile yıkayın.

S29:Kanalizasyona boşaltmayın.

S46:Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.