



## Описание товара

Это водорастворимая смоляная краска, обладающая высокой прочностью, стойкостью к ультрафиолетовому излучению, отличной устойчивостью к выцветанию и пожелтению, а также высокой декоративностью, предназначенная для спортивных площадок.



## Сферы применения

- На спортивных аренах и стадионах.
- На теннисных кортах и в инфраструктуре с рыхлым грунтом.
- На открытых территориях.



## Технические параметры

Плотность (25 °C, г/мл)	1,40 ± 0,10
pH (25 °C)	7.0 – 9.0
Вязкость (25°C, мПа·с)	9000 – 12000
Соотношение твердых веществ (% по массе)	74 ± 2
Скорость переноса воды (кг/м <sup>2</sup> · ч <sup>0,5</sup> )	< 0,1 SINIF W3
Прочность сцепления при испытании на отрыв (Н/мм <sup>2</sup> )	Герметизация трещин или эластичные системы с транспортной нагрузкой 1,5 Н/мм <sup>2</sup>
Паропроницаемость (м)	5 ≤ SD ≤ 50 КЛАСС II
Полное высыхание	72 секунды

Информация, представленная в данном техническом паспорте, основана на данных, полученных в ходе проведенных испытаний. Пользователь несет полную ответственность за корректное использование нашего оригинального продукта. Наша компания отвечает за качество продукта. Данный паспорт заменяет информацию, содержащуюся в предыдущем паспорте. Наша компания оставляет за собой право вносить изменения в любую информацию, содержащуюся в данном паспорте.



## Смесь

Продукт готов к использованию. Перед применением его следует перемешать низкооборотистым миксером не менее 3–4 минут до достижения однородной консистенции.



## Информация о приложении

Перед нанесением поверхность должна быть сухой, чистой и прочной. Необходимо выполнить все необходимые ремонтные работы и нанести грунтовку. Продукт готов к применению; перед использованием перемешивайте низкооборотистым миксером в течение 3–5 минут. Наносите два слоя кистью, валиком или распылителем. Перерыв между слоями должен составлять не менее 4 часов. Не наносите при температуре ниже +5°C или выше +30°C, а также в дождливую или ветреную погоду.



## Потребление

0,30–0,50 кг/м<sup>2</sup> в два слоя (Расход может варьироваться в зависимости от конструкции пола.)



## Цвет:

Разнообразные цвета RAL



## УПАКОВКА

Банки по 5 и 20 кг

## Преимущества

- Обеспечивает высокую степень интеграции на обрабатываемой поверхности. Укрепляет преданность.
- Легко и быстро наносится. Обладает высокой стойкостью к истиранию. Он сужает поры и обеспечивает однородную текстуру поверхности.
- Он не боится воды: вода, собирающаяся после дождя, быстро испаряется, не оставляя следов.
- Он не теряет цвет, не расслаивается и не трескается.
- Это продукт, который является чувствительным к здоровью человека и окружающей среде.
- Это продукт, который является чувствительным к здоровью человека и окружающей среде.

## Срок хранения

В невскрытой упаковке его можно хранить в течение 12 месяцев в прохладном, сухом и защищенном от солнечного света месте при температуре от +10°C до +25°C.

## Внимание

Его необходимо защищать от влаги, холода и неблагоприятных атмосферных условий.

- Хранить в сухом и прохладном месте (при температуре от +10 °C до +25 °C).
- Дата изготовления указана на этикетке.
- Используйте открытые банки, поскольку продукт внутри быстро замерзнет, даже если упаковки плотно закрыты.
- Срок годности составляет 12 месяцев при условии соблюдения указанных условий хранения.