



Описание товара

Готовый к использованию эластичный гидроизоляционный материал на основе эластомерной акриловой смолы.



Сферы применения

- Бетон, штукатурка, цементные панели и деревянные покрытия,
- Грунтовка для гидроизоляционных материалов на полиуретановой основе,
- Мокрые и/или сырые бетонные поверхности,
- Неабсорбирующие поверхности.
- Металлические, мраморные и стеклянные покрытия



Технические параметры

Интенсивность	1,49±0,1 г/см ³
Толщина покрытия	1,0-1,5 мм
Длительность контакта	2 часа
Время ожидания между уровнями	6 часов
Расширение промежутка	≥%140
Перекрытие трещин	≥2 мм
Прочность адгезии	≥1,0 Н/мм ²
Время, необходимое для нанесения керамического покрытия на него	Не менее 1 дня (23°C, относительная влажность 50%)

Информация, представленная в данном техническом паспорте, основана на данных, полученных в ходе проведенных испытаний. Пользователь несет полную ответственность за корректное использование нашего оригинального продукта. Наша компания несет полную ответственность за качество продукции. Данный паспорт заменяет информацию, содержащуюся в предыдущем паспорте. Наша компания оставляет за собой право вносить изменения в любую информацию, содержащуюся в данном паспорте.



Преимущества

- Готовая к эксплуатации конструкция
- Устойчивость к температурным колебаниям благодаря эластичной структуре.
- Устойчивость к ультрафиолетовому излучению.
- Устойчивость к умеренному пешеходному трафику
- Устойчивость к задержке воды
- Можно использовать акриловую краску и покрытие керамикой.



Подготовка основания

Поверхность должна быть чистой, гладкой и прочной, без остатков и свободных частиц, таких как формовочное масло, которые могут препятствовать адгезии.

Поверхности, на которые наносится RU-1030, необходимо предварительно загрунтовать грунтовкой RU-1030, разбавленной водой в пропорции 40%. Значительные неровности и выбоины следует заделать ремонтными растворами Quattro не менее чем за 24 часа до нанесения RU-1030.



Смесь

Поскольку гидроизоляционный материал RU-1030 готов к использованию, его применяют в чистой емкости или в собственной таре, перемешивая низкооборотистым миксером или дрелью в течение 3-4 минут для предотвращения образования комков, а затем доводя до однородного состояния.



Информация о приложении

После нанесения грунтовки на смешанный и гомогенизированный продукт и ожидания его высыхания в течение не менее 3–4 часов на открытом воздухе и 5–6 часов в помещении, нанесите первый слой вертикально на поверхность, используя вес не менее 500 граммов на квадратный метр. Этот слой также должен сохнуть в течение не менее 3–4 часов на открытом воздухе и 5–6 часов в помещении. Убедившись в высыхании продукта, нанесите второй слой горизонтально на поверхность, также используя вес не менее 500 граммов на квадратный метр. Погодные условия в день нанесения должны быть в диапазоне от 5 до 35 градусов Цельсия, и не должно быть дождя или других факторов, способных привести к попаданию воды на поверхность во время процесса высыхания. Изделие примет свою окончательную форму через 7 дней после высыхания второго слоя.



Потребление

1,00 – 1,50 кг/м² на два слоя (Расход может изменяться в зависимости от конструкции пола.)



УПАКОВКА

20 кг пластиковое ведро



Срок хранения

Хранить в сухом, прохладном, закрытом помещении (при температуре от +10 °C до +25 °C). Вскрытый и смешанный продукт необходимо употребить немедленно. Срок годности в закрытой упаковке составляет 12 месяцев, при хранении в сухом месте при температуре не ниже +5 °C.



Внимание

- При выполнении работ в закрытых помещениях необходимо обеспечить надлежащую вентиляцию.
- В холодную погоду перед использованием упаковки необходимо хранить её не менее 24 часов при температуре не ниже +15°C.
- После нанесения поверхность следует защищать от воды, дождя, росы, снега, града, мороза и подобных климатических воздействий до полного высыхания.
- Не приближаться с открытым огнем и не курить во время нанесения.
- Используйте перчатки, защитные очки и специализированную одежду.
- При контакте с кожей промыть обильным количеством воды с мылом.
- Не глотать, не использовать пустые упаковки для хранения пищевых продуктов и не выбрасывать их в огонь.
- Только для профессионального применения. Хранить в недоступном для детей месте.

ЮРИДИЧЕСКОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

Информация, представленная здесь относительно продукции YEYKIM QUATTRO, а также рекомендации по ее нанесению и конечному использованию, предоставлены добросовестно на основе актуальных знаний и опыта YEYKIM QUATTRO при условии надлежащего хранения и применения этих продуктов в нормальных условиях и в соответствии с рекомендациями YEYKIM QUATTRO. Продукция, поверхность нанесения и области применения могут значительно различаться на практике. Поэтому при использовании продукции YEYKIM QUATTRO убедитесь, что вы применяете правильный продукт в соответствующих условиях и в нужном месте. В связи с этим строго соблюдайте информацию и инструкции, предоставленные YEYKIM QUATTRO относительно товарной пригодности и/или пригодности для конкретной цели. В противном случае YEYKIM QUATTRO не несет ответственности за возможный ущерб. Пользователь продукта (пользователь) обязан проверить пригодность продукта для предполагаемого применения и цели. YEYKIM QUATTRO оставляет за собой право изменять спецификации продукции. Права третьих лиц должны соблюдаться. Все заказы регулируются нашими действующими условиями продажи и доставки. Пользователям следует всегда учитывать последнюю версию локального информационного листа для соответствующего продукта, который можно получить, обратившись в YEYKIM QUATTRO.

