

### وصف المنتج

مادة أكريليكية للدهانات، تستخدم كدهان أساسي متعدد الأغراض أو كسيراميك زخرفي للأسطح، سهلة التطبيق وتمتحن السطح مظهراً متجانساً وجميلاً.

### مجالات الاستخدام

تُستخدم كمادة أساس قبل تطبيق الجص الزخرفي في أنظمة العزل الحراري الخارجي، وتطبق كدهان أساسي على الأسطح الداخلية والخارجية.

### الخصائص الفنية

الكثافة	0.03 ± 1.53 كغ/لتر
اللون	أبيض
مدة التجفيف	1-3 ساعات
مدة صلاحية الخليط بعد التحضير	1 ساعة
مدة الصلاحية	12 شهراً

تستند المعلومات الواردة في هذا الملف الفني إلى نتائج الاختبارات المنفذة. يتحمل المستخدم مسؤولية التطبيق الصحيح للمنتج الأصلي. شركتنا مسؤولة فقط عن جودة المنتج هذا الملف يلغى المعلومات الواردة في الملف السابق. تحفظ شركتنا بحق تعديل أي معلومات واردة في هذا الملف في أي وقت.

### المميزات

- جاهز للاستخدام.
- سهل وسريع التطبيق.
- مائي، عديم الرائحة.
- يمكن استخدامه بأمان في الداخل والخارج.
- يمتلك قوة التصاق عالية.
- يملك قدرة تغطية عالية ويقوى سطح التطبيق.
- يطبق قبل الطبقات القائمة على الأسمنت والجبس لمنع فقدان الماء السريع من الملاط.

### تحضير السطح

يجب أن تكون الأسطح المراد تطبيقها خالية تماماً من الشحوم والأوساخ والغبار والصدأ، نظيفة وجافة. ينبغي الانتباه إلى تنظيف السطح بدقة لضمان التصاق جيد.

### الخلط

السطح يجب أن يكون صلياً، خالياً من الأجزاء الهشة أو المتحركة، خالياً من الصقير، ومنظفًا من أي مواد غريبة مثل الملاط الأسمنتية، المياه الراكدة، الزيوت، الشحوم، الشمع، الطلاءات، وغيرها من الشوائب. يمزج المنتج في وعاء نظيف أو في عبواته الأصلية باستخدام خلاط منخفض السرعة لمدة لا تقل عن 3 دقائق، بعد التأكيد من إزالة كل المواد التي قد تمنع الالتصاق.

### معلومات التطبيق

يُطبق على السطح بواسطة الفرشاة، الرول أو الرشاش. بعد التطبيق، يجب حماية السطح من أشعة الشمس المباشرة، الرياح الشديدة، درجات الحرارة المرتفعة (أكثر من 35°C)، الأمطار والصقير. يجب تنظيف المنتج من اليدين بالماء والمنظفات قبل أن يتم تصلبه بالكامل. قد يسبب المنتج تهييجاً عند ملامسته للجلد، لذا يُنصح بارتداء الملابس الواقية، القفازات، الكمامات والنظارات الواقية، ويمكن وضع كريم واقٍ على اليدين قبل البدء بالعمل. في حالة ملامسة المنتج للعين، يجب شطفها فوراً بالماء الفاتر والتوجه للطبيب.

الاستهلاك



2 م/400-200

التعبئة



يُحفظ في عبوته غير المفتوحة، في مكان بارد وجاف وبعيد عن أشعة الشمس، بدرجات حرارة بين +10°C و +25°C لمدة 12 شهراً.

مدة الصلاحية



يُحفظ في عبوته غير المفتوحة، في مكان بارد وجاف وبعيد عن أشعة الشمس، بدرجات حرارة بين +10°C و +25°C لمدة 12 شهراً.

تحذير



تجنب التطبيقات في أماكن ودرجات حرارة أقل من +5°C أو أعلى من +30°C. لا تُطبق تحت أشعة الشمس المباشرة، المطر، أو الرياح الشديدة. تجنب التطبيق على الأسطح المعرضة للشمس لفترات طويلة أو المتجمدة أو المعرضة لخطر التجمد خلال 24 ساعة.

R10: يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.

R20/22: ضار عند الاستنشاق أو الابتلاع.

R52/53: ضار للكائنات المائية، قد يسبب تأثيرات سلبية طويلة المدى في البيئة المائية.

R65: ضار، يسبب ضرر للرئة عند الابتلاع.

S7: احفظه في وعاء محكم الإغلاق.

S24/25: تجنب ملامسته للعينين والجلد.

S28: عند ملامسته للجلد، اغسل فوراً بالماء الكثير.

S29: لا تُصرف في المجاري.

S46: عند الابتلاع، استشر الطبيب فوراً وأرِه العبوة أو الملصق.