

### وصف المنتج

AST-110 هو أساس أكريليك أحادي المكون يستخدم على السيراميك فوق السيراميك لزيادة الالتصاق وتوفير قاعدة للمواد المراد تطبيقها.

### مجالات التطبيق

يُستخدم على الأسطح الرأسية والزجاجية أو على السيراميك فوق السيراميك، كطبقة أساس للصلق السيراميك، ولزيادة الالتصاق وتقليل امتصاصية السطح.

### الخصائص الفنية

الكثافة	1,35 ± 0,05 كغ/لتر
اللون	خمرى
زمن الجفاف	3-5 ساعات
مدة صلاحية الخلط	1 ساعة
مدة الصلاحية	12 شهر
pH	7-9

تستند المعلومات الواردة في هذه النشرة الفنية إلى نتائج الاختبارات التي تم إجراؤها. مسؤولية التطبيق الصحيح للمنتج الأصلي تقع على عاتق المستخدم. شركتنا مسؤولة فقط عن جودة المنتج تلقي هذه النشرة المعلومات الواردة في النشرة السابقة. يرجى الاطلاع على أي تغييرات على أي من المعلومات الواردة في هذه النشرة.

### المميزات

- جاهز للاستخدام.
- سهل وسريع التطبيق.
- معتمد على الماء، عديم الرائحة، ويمكن استخدامه بأمان في الأماكن الداخلية.
- يمتاز بقوه التصاق عاليه.

### تحضير السطح

يجب أن تكون الأسطح المراد تطبيق المنتج عليها خالية تماماً من أي بقايا مثل الزيت أو الأوساخ أو الغبار أو الصدأ، نظيفة وجافة. يجب تنظيف السطح بدقة لضمان التصاق جيد.

### خلط

يتم خلط AST-110 الموجود في عبوة سائلة وزنها 15 كغ حتى يصبح المزيج متجانساً. يجب أن يتم الخلط باستخدام خلط مخفض السرعة أو المثقب. أثناء التطبيق، يجب خلط AST-110 بين الحين والآخر لضمان الحفاظ على التجانس. يجب عدم إضافة أي مادة أو سائل آخر إليه.

### معلومات التطبيق

يتم تطبيق AST-110 السائل الجاهز للاستخدام على السيراميك المعدّ باستخدام الرول. يُنصح باستخدام محتوى العبوة خلال 20 دقيقة من فتحها. قبل التطبيق، يجب التأكد من جفاف السطح. أثناء تطبيق AST-110، يجب خلطه بشكل دوري للحفاظ على التجانس. بعد تطبيق AST-110، يجب البدء بتطبيق السيراميك خلال 48-24 ساعة.

الاستهلاك

200-250  $\text{g}/\text{m}^2$

التغليف

15 كغ في دلو بلاستيكي

مدة الصلاحية

يمكن تخزينه في العبوة المغلقة في مكان بارد وجاف ويعيد عن أشعة الشمس، ضمن درجة حرارة  $10^\circ\text{C}+$  إلى  $25^\circ\text{C}+$  لمدة 12 شهراً.

تحذير



تجنب التطبيق في أماكن أو بيئات تقل فيها درجة الحرارة عن  $5^\circ\text{C}+$  أو تزيد عن  $30^\circ\text{C}+$ .

لا تطبق المنتج تحت أشعة الشمس المباشرة، أو أثناء الأمطار وأو الرياح.

تجنب التطبيق على الأسطح التي تعرضت للشمس لفترات طويلة، أو المتجمدة، أو التي قد تجمد خلال 24 ساعة القادمة.

التعليمات والتحذيرات:

R10: أبق بعيداً عن متناول الأطفال.

R20/22: ضار عند الاستنشاق أو الابتلاع.

R52/53: ضار للكائنات المائية وقد يسبب تأثيرات سلبية طويلة الأمد في البيئة المائية.

R65: ضار، قد يسبب ضرراً للرئتين عند الابتلاع.

S7: يحفظ في عبوة محكمة الغلق.

S24/25: تجنب ملامسة العين والجلد.

S28: في حالة ملامسة الجلد، اغسل فوراً بكميات كبيرة من الماء.

S29: لا تصب في المجاري.

S46: عند الابتلاع، استشر الطبيب فوراً وأظهر العبوة أو العلامة.