

طلاء أرضيات رياضية مائي الأساس

وصف المنتج

طلاء أرضيات رياضية عالي التحمل، قائم على الراتنج المائي، مقاوم لأنشعه فوق البنفسجية، مقاوم لتلاشي اللون واصفراره، ويوفر مظهراً زخرفياً عالياً الجودة للملاعب الرياضية.

مجالات الاستخدام



- الملاعب الرياضية والأرضيات الرياضية.
- ملاعب التنس والبني التحتية للأرضيات الحبيبية.
- الملاعب في الهواء الطلق.

الخصائص الفنية



الكثافة (25°C, جم/مل)	1,40 ± 0,10
الرقم الهيدروجيني (pH) عند 25°C	7.0 – 9.0
اللزوجة (C, mPa.s°25)	9000 - 12000
نسبة المادة الصلبة (وزنياً %)	74 ± 2
معدل انتقال الماء (kg/m²h ^{0,5})	< 0,1 W3
مقاومة الالتصاق بواسطة اختبار السحب والتمزق (N/mm²)	إغلاق الشقوق أو أنظمة مرنة مع الحمل المروي 1,5 N/mm²
نفاذية بخار الماء (m)	II الفئة 50 ≤ SD ≤ 5
وقت الجفاف التام	72 ساعة

تعتمد المعلومات الواردة في هذا البيان الفني على نتائج التجارب التي أجريت. تقع مسؤولية التطبيق الصحيح للمنتج على المستخدم. شركتنا مسؤولة فقط عن جودة المنتج بلغى هذا البيان أي بيانات واردة في البيان الفني السابق. تحفظ شركتنا حقوق تعديل أي معلومات واردة في هذا البيان الفني.

الخليل



المنتج جاهز للاستخدام. قبل التطبيق، يجب خلطه باستخدام خلاط منخفض السرعة لمدة لا تقل عن 3-4 دقائق حتى يتم الحصول على خليط متجانس.

معلومات التطبيق



قبل التطبيق، يجب أن تكون السطح جافاً، نظيفاً ومتيناً. يجب إجراء الإصلاحات الازمة وتطبيق الطبقة التمهيدية (الأستار). المنتج جاهز للاستخدام؛ يجب خلطه قبل التطبيق باستخدام خلاط منخفض السرعة لمدة 3-5 دقائق. يُطبق باستخدام فرشاة، أو رول، أو جهاز رش على طبقتين. يجب الانتظار مدة لا تقل عن 4 ساعات بين الطبقات. يجب تجنب التطبيق في درجات حرارة أقل من +5°C أو أعلى من +30°C، وأيضاً في الطقس الممطر أو العاصف جداً.

الاستهلاك



في طبقتين: 0.30 - 0.50 كغ/م² (قد يختلف الاستهلاك حسب نوعية السطح).

الألوان



متوفراً بعدة ألوان RAL.

التعبئة



علب معدنية بسعة 5 و 20 كغ.

المزايا



- يوفر تماسكاً عالياً مع السطح الذي يُطبق عليه.
- سهل وسريع التطبيق.
- مقاوم للتأكل.
- يتأثر بالماء؛ يتixer الماء المتجمد على السطح بسرعة بعد الأمطار.
- لا يتلاشى، لا يتقشر، ولا يتشقق.
- منتج صديق لصحة الإنسان والبيئة.

مدة الصلاحية



يمكن تخزين المنتج في عبوة مغلقة، في مكان بارد وجاف وبعيد عن أشعة الشمس، بدرجات حرارة بين $10^{\circ}\text{C} + 25^{\circ}\text{C}$ لمدة 12 شهراً.

تحذيرات التخزين



- يجب حماية المنتج من الماء والصقيع والظروف الجوية غير الملائمة.
- يجب تخزينه في مكان جاف وبارد، بدرجات حرارة بين $10^{\circ}\text{C} + 25^{\circ}\text{C}$.
- تاريخ الإنتاج موجود على الملصق.
- حتى إذا تم غلق العبوات المفتوحة بإحكام، فإن المحتوى سيتجدد بسرعة، لذا يجب استخدام العبوات المفتوحة فوراً.
- عند الالتزام بشروط التخزين المحددة، تكون مدة الصلاحية 12 شهراً.