

وصف المنتج

برايمر أحادي المكوّن، أساسه بولي يوريثان، يحتوي على مذيبات، شفاف، ومطوّر لجميع أنواع الأسطح.

مجالات التطبيق

- الأسطح غير المسامية
- الأسطح المعدنية، الرخامية والزجاجية
- الخرسانة، الجص، ألواح الأسمنت، والأسطح الخشبية
- كطبقة أساس للمواد العازلة للماء أساسها البولي يوريثان
- الأسطح الخرسانية الرطبة و/أو المبللة

الخصائص الفنية

الكثافة	0,05 ± 1,00 جم/سم ³
اللزوجة	60 - 30 وحدة CPU
الالتصاق بالخرسانة	< 4 نيوتن/مم ²
درجة حرارة التطبيق	5°C+ إلى 35°C+
تمدد عند الكسر	>300
مقاومة الكسر	نيوتن/مم ² >30
التجفيف الأولي	3 - 6 ساعات
مدة قبول الطبقة التالية	6 - 12 ساعة

تعتمد المعلومات الواردة في نشرة البيانات الفنية هذه على نتائج التجارب. تقع مسؤولية التطبيق الصحيح للمنتج الأصلي على عاتق المستخدم. شركتنا مسؤولة فقط عن جودة المنتج تُلفي هذه النشرة أي معلومات واردة في النشرات السابقة. تحتفظ شركتنا بحق تعديل أي معلومات واردة في هذه النشرة في أي وقت.

المميزات

- بعد التطبيق:
- يتصلب بسرعة
- يوفر التصاقاً ممتازاً بالأسطح الماصة مثل الخرسانة
- يحتوي على مذيبات
- يُطبق باستخدام الرول أو الفرشاة
- أحادي المكوّن، جاهز للاستخدام
- منخفض اللزوجة
- يمكن تطبيقه بدون فواصل

تحضير السطح

قبل التطبيق، يجب إزالة جميع العوامل التي قد تُضعف الالتصاق من السطح، مثل الزيت، جزيئات الأسمنت الفضفاضة، البرافين، الشحوم، أسطح تم استخدام فواصل القوالب عليها، والأغشية القديمة المطبقة. إذا لزم الأمر، يمكن غسل جميع الأسطح بالماء المضغوط وتجفيفها جيداً. يجب إصلاح أي أضرار في السطح باستخدام مواد إصلاح مناسبة. وفقاً لحالة السطح، يتم تنفيذ عمليات التجهيز مثل التخشيط وإحداث الخشونة بطريقة مناسبة. ثم يُنظف السطح تماماً من الغبار باستخدام مكنسة صناعية ليصبح جاهزاً للتطبيق.

الخليط

منتج PU-7101 أحادي المكوّن وجاهز للاستخدام. يجب التأكد من أن درجة حرارة المنتج لا تقل عن 15°C للحصول على خليط متجانس. قبل التطبيق، يجب خلط المادة جيداً باستخدام خلاط منخفض السرعة.

التطبيق والاستخدام

- يتم تطبيق PU-7101 على السطح المُجهز مسبقًا باستخدام فرشاة أو أسطوانة بشكل متجانس في طبقة واحدة.
- يتم تطبيق PU-7101 حتى يتشبع السطح ويتكون طبقة، ويمكن أن تُطبق مرة أو مرتين حسب الحاجة.
- يجب فتح العبوات المخزنة 24 ساعة في درجة حرارة الغرفة ($+15^{\circ}\text{C}$ - $+25^{\circ}\text{C}$) وخلط المحتوى جيدًا حتى يصبح متجانسًا، باستخدام خلاط منخفض السرعة وفوهة مناسبة.
- بعد 2-3 ساعات من تطبيق الأساس (حين يكون السطح لا يزال لاصقًا)، يتم تطبيق مادة العزل من البولي يوريثان أو المعجون المطلوب.
- يجب تطبيق الطبقة العلوية خلال 24 ساعة على الأكثر بعد تطبيق الأساس.
- لا يُطبق على الأسطح الرطبة أو المبللة.
- يجب حماية السطح من الماء، المطر، العوامل الجوية أو الأحمال الميكانيكية حتى تصل المادة إلى درجة تصلبها النهائية.
- لاحظ أن أوقات الانتظار قد تقصر في الأجواء الحارة وتطول في الأجواء الباردة.

الاستهلاك

- يعتمد على حالة السطح وخصائصه (مسامية، امتصاص، إلخ).
- يوصى بإجراء اختبار استهلاك على السطح قبل الاستخدام.
- معدل الاستهلاك النظري كأساس: 0.150 - 0.300 كغ/م².

التعبئة

عبوات 4 كغ، 20 كغ.

العمر الافتراضي

- يحفظ المنتج بعيدًا عن العوامل الجوية السلبية، في مكان جاف وبارد ($+10^{\circ}\text{C}$ إلى $+25^{\circ}\text{C}$).
- المنتج المفتوح والممزوج يجب استهلاكه فورًا.
- العمر الافتراضي للعبوة غير المفتوحة في مكان جاف، مع درجة حرارة $\leq +5^{\circ}\text{C}$ هو 12 شهرًا.

تحذير

- يجب أن يكون المكان جيد التهوية أثناء الاستخدام الداخلي.
- في الأجواء الباردة، يجب الحفاظ على العبوات لمدة 24 ساعة على الأقل عند $\leq +15^{\circ}\text{C}$ قبل الاستخدام.
- بعد التطبيق، يجب حماية السطح من الماء، المطر، الندى، الثلج، البرد والعوامل الجوية الأخرى حتى تمام الجفاف.
- لا تقرب اللهب المفتوح أثناء التطبيق، ولا تدخن أثناء الاستخدام.
- استخدم قفازات، نظارات وملابس واقية.
- عند ملامسة الجلد، اغسله جيدًا بالماء والصابون.
- لا تبتلع المنتج، ولا تستخدم العبوات الفارغة لتخزين المواد الغذائية، ولا ترميها في النار.
- مخصص للاستخدام الاحترافي فقط، ويجب حفظه بعيدًا عن متناول الأطفال.

YASAL UYARI

YEYKİM QUATTRO ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve YEYKİM QUATTRO'nun tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı ve uygulandığı durumlarda YEYKİM QUATTRO'nun sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle YEYKİM QUATTRO ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde YEYKİM QUATTRO tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan YEYKİM QUATTRO sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğünü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. YEYKİM QUATTRO ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözlemlenmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün YEYKİM QUATTRO'ya bağlanarak temin edilecekleri yerel Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate almalıdır.