

### الوصف المنتج

لاصق خالي من المذيبات، أساسه كوبوليمير أكريليك، مطهّر خصيصاً لتطبيقات أرضيات اللينوليوم، LVT، الكوركمينت، الفلين، وأنواع السجاد من نوع ويلتون، ويتميز بقوّة التصاق عالية وسرعة جفاف.

### مجالات التطبيق

يُستخدم في تطبيقات أرضيات اللينوليوم، LVT، الكوركمينت، الفلين، والسجاد من نوع ويلتون، وكذلك في تغطية البلاط الأرضي المصنوع من PVC بتنوعه المتجانس وغير المتجانس.

### الخصائص الفنية

الكتافة	0,05 ± 1,30 كج/لتر
مقاومة الحرارة	70°C+
زمن التماسك	10-5 دقائق
مدة العمل	دقيقة 20-20
زمن السماح بالمرور	24 ساعة
زمن الجفاف التام	72 ساعة

تحتمل المعلومات الواردة في هذا النشرة الفنية على نتائج التجارب المختبرية. يتحمل المستخدم مسؤولية التطبيق الصحيح للمنتج. نُبيّن هنا مسؤولية جودة المنتج. شركتنا مسؤولة فقط عن جودة المنتج. نُبيّن هنا مسؤولية جودة المنتج. تحظى شركتنا بحق تعديل أي معلومات واردة في هذه النشرة.

### المميزات

- خالي من المذيبات
- لاصق سريع وقوى
- يمتاز بقوّة التصاق عالية
- مقاومة للتغيرات الحرارية
- سهل التطبيق

### تحضير السطح

يجب أن يكون الأرض المراد تطبيق المادة عليها خالٍ من الزيت والأوساخ، مستوىً وذا قدرة امتصاص مناسبة. يجب أن تتحمل الأرض الضغط، كما يجب إزالة أي أجزاء مرتخية، وإصلاحها باستخدام QuaFiX 5001 قبل 24 ساعة على الأقل من تطبيق AF-4301. ينبعي تصحيح الأرضيات غير المستوية باستخدام طبقة التسوية الذاتية من سلسلة Quattro SLF.

### الخلط

AF-4301 جاهز للاستخدام، ولا يجب إضافة أي مواد غريبة.

### معلومات التطبيق

قبل الاستخدام، يجب خلط AF-4301 جيداً. بعد الانتهاء من تجهيز الأرضية، يُسكب اللاصق على الأرضية ويتم فرده باستخدام مسطرة مسننة مثلثة مناسبة لحالة الأرضية. بعد الانتظار لمدة 5-10 دقائق تقريباً، تُلصق مادة التغطية بالأرضية. مباشرةً بعد اللصق، يتم الضغط على مادة التغطية لضمان لصق المناطق غير الملامسة لللصق وإزالة الفقاعات الهوائية. يمكن إجراء وصلات التغطية بعد مرور 24 ساعة فقط من التطبيق.

# AF-4301

لاصق أرضيات اللينوليوم أساسه أكريليك

Quattro

## الاستهلاك



يعتمد على حجم المسطحة المسننة، ونوع التغطية، وسلامة الأرضية؛ ويقدر بحوالي 300-250 غ/ $\text{م}^2$ .

## التعبئة



دلو بلاستيكي 20 كغ

## مدة الصلاحية



يمكن حفظ المنتج في عبوة مغلقة في مكان بارد وجاف بعيداً عن أشعة الشمس، بدرجات حرارة بين  $10^\circ\text{C}$  و  $25^\circ\text{C}$  لمدة 12 شهراً.

## التحذيرات والسلامة



- تجنب إجراء التطبيق في أماكن أو ظروف حرارة أقل من  $5^\circ\text{C}$  أو أعلى من  $30^\circ\text{C}$ .
- لا تقم بالتطبيق تحت أشعة الشمس المباشرة، المطر، أو الرياح الشديدة.
- تجنب التطبيق على الأسطح التي تعرضت لأشعة الشمس لفترات طويلة أو متجمدة أو المعرضة لخطر التجمد خلال 24 ساعة القادمة.

رموز المخاطر (R):

- R10: بعيد عن متناول الأطفال.
- R20/22: ضار عند الاستنشاق أو الابتلاع.
- R52/53: ضار للكائنات المائية، قد يسبب تأثيرات ضارة طويلة المدى في البيئة المائية.
- R65: ضار، قد يسبب تلف الرئة عند الابتلاع.

إرشادات السلامة (S):

- S7: احتفظ بالعبوة محكمة الإغلاق.
- S24/25: تجنب ملامسة العين والجلد.
- S28: عند ملامسة الجلد، اغسله فوراً بكمية وفيرة من الماء.
- S29: لا تصب في المجاري المائية.
- S46: عند الابتلاع، استشر الطبيب فوراً، وأظهر العبوة أو الملصق.

ملاحظة: الالتزام بالإجراءات الوقائية يضمن سلامتك وسلامة البيئة.