

الغراء الأساس أكريليك لثبت البلاط والسجاد

وصف المنتج

غراء بلاط وسجاد جاهز للاستخدام، خالي من المذيبات، شفاف، مناسب للتطبيق بالرول، ذو قوام رقيق، مدعّم بالراتنج ويعتمد على التشتت الأكريليك. يُكون طبقة لاصقة رقيقة وشفافة تمنع ازلاق وتحرك بلاط السجاد.

مجالات التطبيق

في الأماكن الداخلية، يمكن تطبيقه على جميع الأسطح الماصة أو غير الماصة مثل البلاط، الخرسانة، المعدن، الخشب الرقائقي، البيتو بان، المشمع، PVC، والأسطح الممهدة.

الخصائص التقنية

الكثافة	1,05±0,05 جم/سم ³
زمن الانتظار	30-60 دقيقة
زمن التجفف	5-10 دقائق
مدة العمل	15-20 دقيقة
القدرة على المرور	بعد 24 ساعة
مدة التجفيف الكامل	72 ساعة

تنسب المعلومات الواردة في هذا النشرة التقنية إلى نتائج الاختبارات المنفذة. تطبيق المنتج بشكل صحيح هو مسؤولية المستخدم، وتقصر مسؤولية شركتنا على جودة المنتج فقط. تلغي هذه النشرة أي معلومات واردة في النشرات السابقة، وتحتفظ الشركة بحق تعديل أي من البيانات الواردة فيها.

المزايا

- يمنع ازلاق سجادات البلاط ويمنع تكون فراغات بينها.
- يجف بسرعة.
- يمكن استخدامه على الأرضيات التي تتعرض لأحمال عجلات ثقيلة والتي تحتوي على تدفئة تحت الأرضية.
- يمكن استخدامه لتركيب السجاد الكهروستاتيكي.
- قابل للتطبيق على الأسطح الماصة وغير الماصة.
- السجاد المركب يمكن إزالته بسهولة.
- يمكن تركيب أرضيات موصلة كهربائياً فوقه.
- حال من المذيبات، معتمد على الماء وصديق للبيئة.
- جاهز للاستخدام وسهل التطبيق.

تحضير السطح

يجب أن يكون الأرضية التي سيتم التطبيق عليها خالية من الزيوت والأوساخ، ومستوية وتمتص المادة اللاصقة. يجب أن تحمل الأرضية الضغط، وأن يتم إزالة الأجزاء الفضفاضة، ويجب إصلاحها باستخدام Quattro QuaFix 5001 قبل تطبيق AF-4302 بما لا يقل عن 24 ساعة. يجب تصحيح الأرضيات غير المستوية باستخدام طبقة التسوية الذاتية من سلسلة Quattro SLF.

الخلط

يتم استخدام AF-4302 جاهزاً للاستخدام، ولا يجب إضافة أي مواد غريبة أو إضافية إليه.

تعليمات التطبيق

بعد خصم المنتج جيداً في عبواته، يُسكب في وعاء نظيف ويُطبق على الأرضية بطبقة رقيقة ومتساوية باستخدام أسطوانة إسفنجية دقيقة المسام. يجب التأكد من عدم تجمع المادة في بقع، بعد الانتظار حتى يصبح لون المادة الشريطية شفافاً (حوالى 30-60 دقيقة)، يتم لصق السجاد القرمدي. يجب تنظيف أي فائض من المادة على الحواف بالماء الفاتر قبل أن يجف.

AF-4302

Akrilik Esaslı Karo Halı Kaplama Yapıştırıcısı

Quattro

الاستهلاك

يتراوح استهلاك المادة بين 50 و 150 جرام لكل متر مربع.

التغليف

عبوة بلاستيكية بسعة 20 كجم.

مدة الصلاحية

يمكن تخزينها في عبوتها غير المفتوحة، في مكان بارد وجاف وبعيد عن أشعة الشمس، عند درجة حرارة تتراوح بين +10°C و +25°C لمدة 12 شهراً.

الاحتياطات

تجنب التطبيق في الأماكن أو الظروف التي تكون فيها درجة الحرارة أقل من 5°C أو أعلى من 30°C. لا تطبق تحت أشعة الشمس المباشرة أو المطر أو الرياح. تجنب التطبيق على الأسطح التي تعرضت لأشعة الشمس لفترات طويلة، أو المتجمدة، أو التي من المتوقع أن تتجدد خلال 24 ساعة.

R10: يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.

R20/22: ضار عند الاستنشاق أو الابتلاع.

R52/53: ضار للكائنات المائية، وقد يسبب آثاراً سلبية طويلة الأمد في البيئة المائية.

R65: ضار، قد يسبب ضرراً للرئتين عند الابتلاع.

S7: يُحفظ في وعاء مغلق بإحكام.

S24/25: تجنب ملامسة العين والجلد.

S28: عند ملامسة الجلد، اغسل فوراً بالماء بغزاره.

S29: لا تُفرغ في المجاري.

S46: عند الابتلاع، استشر الطبيب فوراً وأظهر له العبوة أو الملصق.

تحذير: اتبع التعليمات بعناية لضمان السلامة.

