

الطلاء الأساسي للخرسانة قائم على الأكريليك

وصف المنتج

هو مادة حماية وعزل للخرسانة متعددة الأغراض، قائمة على الأكريليك، عالية الأداء وتمكن تكوّن الغبار.

مجالات الاستخدام



- لحماية الخرسانة والأسطح الأخرى القائمة على الأسمنت في المبني والبني التحتية
- على الأرضيات والجدران التي يُرحب في الحصول على مظهر لامع لها
- لزيادة العمر الافتراضي للخرسانة
- للأسطح الخرسانية ذات الركام الظاهر، حيث توفر لمعاناً وشفافية وتحافظ على حيوية السطح
- على الأسطح التي تم معالجة صلابتها بواسطة مواد مقوية
- في الخرسانة المسطحة (الأسطح الممهدة)
- في صب الخرسانة في المناخات الحارة

الخصائص الفنية



الكتافة	0,92 ($\pm 0,03$)
عمر الصلاحية بعد التحضير	ساعتان
سمك الفيلم الجاف	135 ($\pm 15,00$) μm
مدة الجفاف التام	5 أيام

تحتمل المعلومات الواردة في هذا الكتيب الفني على نتائج الاختبارات التي أجريت. تقع مسؤولية تطبيق منتجنا الأصلي بشكل صحيح على عاتق المستخدم. شركتنا مسؤولة فقط عن جودة المنتج بلغي هذا الكتيب الفني أي كتيب سابق، وتحتفظ شركتنا بحق تعديل أي من المعلومات الواردة فيه في أي وقت.

الفوائد



- يزيد من مقاومة سطح الخرسانة للتآكل ويمنع تكون الغبار.
- سهل التطبيق بفضل كونه أحادي المكون.
- يمنح الخرسانة مقاومة ضد الكلور.
- بما أن المذيب الموجود فيه يتبخّر بسرعة كبيرة، فإن زمن جفافه قصير جداً.
- يزيد من مقاومة الخرسانة للماء، مما يمنع تكون التشققات الناتجة عن التجمد في الملاط.
- يمكن استخدامه كملمع بفضل الطبيعة اللامعة التي يشكلها على السطح.
- يحمي الخرسانة من التأثيرات الجوية التي قد تتسلل إلى الخرسانة على شكل أملاح أو غازات.
- يقلل من تجمع الأوساخ ويحافظ على لون الخرسانة دون تغير تحت تأثير الأمطار.

تحضير السطح



يجب أن يكون السطح خاليًا من كل المواد التي تمنع الالتصاق، مثل الغبار والأوساخ والزيوت، وألا يحتوي على أجزاء سائبة أو متحركة. كما يجب أن تكون الخرسانة العارية المكسوقة في الأماكن المفتوحة جافة وصلبة وخالية من الأجزاء السائبة قبل التطبيق. تشمل طرق تحضير السطح المناسبة التنظيف بالبخار، أو استخدام نفاث ماء عالي الضغط، أو الخشننة لسطح خشن. المنتج CP-2601 جاهز للاستخدام. يجب عدم التطبيق عند توقع هطول الأمطار. قد تؤدي قطرات من الأملاح المذيبة أو مياه البحر إلى فقدان اللمعان أو تغير اللون.

الخلط



CP-2601 جاهز للاستخدام

الاستهلاك



- فرشاة، رول: 0.100 - 0.200 لتر/ م^2
- رذاذ: 0.150 - 0.250 لتر/ م^2

التعبئة



عبوة 17 لتر (علبة معدنية)

مدة الصلاحية

يمكن تخزينه في عبوة غير مفتوحة، في مكان بارد وجاف وبعيد عن أشعة الشمس، بدرجات حرارة بين 10°C و 25°C لمدة 12 شهراً.



احتياطات الاستخدام



تحذّب تطبيق المنتج في أماكن أو ظروف حرارة أقل من 5°C أو أعلى من 30°C . لا تطّبّق تحت أشعة الشمس المباشرة، الأمطار وأو الرياح. تجنب التطبيق على الأسطح التي تعرضت لأنشطة الشمس لفترات طويلة، المجمدة أو التي قد تجمد خلال 24 ساعة القادمة.

تحذيرات السلامة:

- R10: بعيد عن متناول الأطفال.
- R20/22: ضار عند الاستنشاق أو البلع.
- R52/53: ضار للكائنات المائية وقد يسبب تأثيرات سلبية طويلة المدى في البيئة المائية.
- R65: ضار، قد يسبب ضرر للرئتين عند البلع.
- S7: احفظه في عبوة محكمة الإغلاق.
- S24/25: تجنب ملامسة الجلد، اغسله فوراً بكمية وفيرة من الماء.
- S28: في حالة ملامسة الجلد، اغسله فوراً بكمية وفيرة من الماء.
- S29: لا تصب في المجاري المائية.
- S46: عند البلع، استشر الطبيب فوراً وقدم العبوة أو الملصق.