

وصف المنتج

طلاء شفاف لخرسانة عالي الأداء، أساسه أكريليك ومحتوى على مذيبات، مقاوم للأشعة فوق البنفسجية، يمنع الغبار، ويُستخدم لتنقية الأسطح منخفضة الالتصاق مع إضافة لمعة للخرسانة.



مجالات الاستخدام

- لمنع الغبار على الأسطح.
- لإضفاء لمعة وحيوية على أسطح الخرسانة.
- في الأرضيات الصناعية.
- في مواقف السيارات والمخازن.
- على الأرضيات المعالجة بمقوى الأسطح.
- لتغطية الأسطح مثل الخرسانة أو البلاطات.



المواصفات الفنية



الكتافة	0.03 ± 0.88 كغ/لتر
فترقة الصلاحية بعد الفتح	ساعتان
المركبات العضوية المتطايرة (VOC)	742 غ/لتر
وقت الجفاف التام	5 أيام

تستند المعلومات الواردة في هذه النشرة الفنية إلى نتائج التجارب المجرأة، تقع مسؤولية التطبيق الصحيح للمنتج الأصلي على عائق المستخدم. شركتنا مسؤولة فقط عن جودة المنتج. تلغى هذه النشرة أي نشرة سابقة، وتحتفظ شركتنا بحق تعديل أي معلومات واردة فيها.

المزايا



- سهولة التطبيق لكونه مكوناً من عنصر واحد.
- يزيد مقاومة الخرسانة للكلور (الملح) والغازات.
- يحفز بسرعة بفضل التبخر السريع للمذيب الموجود فيه.
- يمنع تسرب الماء، مما يقلل من تشقق الخرسانة الناتج عن التجمد.
- يوفر مقاومة للأشعة فوق البنفسجية (UV).
- مقاومة للقلويات.
- يملاً الشقوق الشعرية غير الهيكличية.
- يحافظ على حيوية الألوان دون تغيير النمط على الخرسانة.



تحضير السطح:

يجب أن يكون السطح حالياً من أي مواد تمنع الالتصاق، مثل الغبار، الأوساخ والزيوت، ويجب إزالة الجزيئات الرخوة والمتحركة. ينبغي تنظيف السطح باستخدام طرق التنظيف الرطبة، مع التأكد من جفافه قبل التطبيق. في حال كانت الأسطح رطبة، يجب أولاً إجراء اختبار الالتصاق على منطقة صغيرة مختارة للتأكد من ملاءمة التطبيق.



الخلطة

CP-2602 جاهز للاستخدام ومكون من عنصر واحد فقط. يجب خلطه جيداً قبل الاستعمال. لا يجب إجراء أي عملية تحفيض. يمكن تطبيقه يدوياً باستخدام فرشاة أو بكرة قصيرة الشعر، أو بواسطة آلات الرش اليدوية أو الآلية.



الاستهلاك

فرشاة أو بكرة (طلاء): 0.20 - 0.10 لتر لكل m^2
رش (تشطيب): 0.25 - 0.15 لتر لكل m^2



التغليف

علبة بلاستيكية بسعة 17 لتر

مدة الصلاحية

يمكن تخزين المنتج في عبوة غير مفتوحة، في مكان بارد وجاف وبعيد عن أشعة الشمس، بدرجات حرارة بين 10°C و 25°C لمدة 12 شهرًا.

الاحتياطات عند التطبيق

تحبب التطبيقات في أماكن أو ظروف حرارة أقل من 5°C أو أعلى من 30°C . لا تطبق تحت أشعة الشمس المباشرة، الأمطار أو الرياح.
لا تطبق على الأسطح التي تعرضت للشمس لفترات طويلة، متجمدة، أو التي يتوقع أن تتجدد خلال 24 ساعة القادمة.

رموز السلامة:

- R10: بعيدًا عن متناول الأطفال.
- R20/22: ضار عند الاستنشاق أو الابتلاع.
- R52/53: ضار للكائنات المائية وقد يسبب تأثيرات سلبية طويلة الأمد في البيئة المائية.
- R65: ضار، قد يسبب ضرر للرئتين عند الابتلاع.
- S7: يحفظ في وعاء محكم الإغلاق.
- S24/25: تجنب ملامسة العينين والجلد.
- S28: في حالة ملامسة الجلد، اغسله فوراً بكميات كبيرة من الماء.
- S29: لا تفرغ في المجاري المائية.
- S46: عند الابتلاع، استشر الطبيب فوراً واظهر العبوة أو العلامة.

تنبيه: يرجى الالتزام بكافة إجراءات السلامة.