

QuaMahya 8003

Quattro

لاصق القمة

وصف المنتج

هو لاصق أساسه الأسمنت، مدعّم بالألياف، عالي الأداء، يُستخدم في تركيب قرميد القمم (المهيا).



مجالات الاستخدام

- في الأماكن الخارجية.
- لتنبيت وتركيب قرميد القمم على الأسطح.
- لتنبيت مزاريب المياه الحمراء على المبني.
- جاهز للاستخدام.
- يمكن تعديل القوام المطلوب بمزجه بالماء فقط.



الخصائص التقنية



الكثافة في الملاط الجاف المتصلب	كغ/م ³ 1400±300
مدة صلاحية الخليط	ساعتان
وقت الجفاف الكامل	ساعة 24
حجم الحبيبات	مم 0,71
قوية الالتصاق	نيوتون/مم ² 0,15
معامل انتشار بخار الماء	μ 5/20

تستند المعلومات الواردة في هذا الكتيب الفني إلى نتائج الاختبارات المنفذة المسؤولة عن تطبيق المنتج الأصلي بالشكل الصحيح تقع على عاتق المستخدم. شركتنا مسؤولة فقط عن جودة المنتج. هذا الكتيب ينفي الكتيب الفني السابق، ولشركتنا الحق في تعديل أي معلومات واردة فيه.

المزايا

- سهل التطبيق ولا يتطلب جهد عمل كبير.
- مقاوم للتجمد والانحلال ومقاوم لدرجات الحرارة العالية.
- يدعم بالألياف لتحسين الالتصاق والمتانة.



تحضير السطح

يجب أن يكون السطح نظيفاً وجافاً ومستوى وصلب. يجب إزالة جميع الشوائب مثل الزيت، الأوساخ، وطلاء العوائق التي تمنع الالتصاق من السطح.



الخلط

يُسكب QuaMahya 8003 تدريجياً على 5.0-5.5 لتر من الماء ويُخلط باستخدام خلط منخفض السرعة (بحد أقصى 600 دورة/دقيقة) حتى يتحول إلى خليط متجانس. لا يُسمح بإضافة أي مكون غير مذكور في تعليمات التطبيق. يجب الانتباه لعدم إضافة كمية ماء زائدة.



معلومات التطبيق



يترك المزيج المُحضر ليستقر لمدة 5 دقائق حتى ينضج. قبل التطبيق، يُخلط مرة أخرى لمدة 1-2 دقيقة. ثم يُوزع الملاط على سطح التطبيق. ضع الملاط عند نقاط التقاء القمم بحيث لا تبقى فراغات. استخدم إسفنجية رطبة لإتمام عملية التسوية. يجب استهلاك الملاط المُحضر خلال ساعتين، ويجب التخلص من الملاط الذي تجاوز مدة صلاحيته. لا يجب إجراء عملية اللصق بالملاط متى تنتهي الصلاحية، ويجب كشطه من السطح.

الاستهلاك



600 غرام لكل قمة واحدة

التعبئة



كيس كرافت يوزن 25 كغ.

مدة الصلاحية



حفظ في عبوة مغلقة في مكان بارد وجاف بعيد عن أشعة الشمس، بدرجة حرارة بين 10°C و 25°C لمدة 12 شهراً.

تحذيرات السلامة



تعليمات التطبيق: تجنب التطبيق في درجات حرارة أقل من 5°C أو أعلى من 30°C ، أو تحت أشعة الشمس المباشرة، المطر، أو الرياح. تجنب التطبيق على الأسطح التي تعرّضت لفترات طويلة لأشعة الشمس، أو متجمدة، أو معرضة لخطر التجمد خلال 24 ساعة.

- R10: بعيداً عن متناول الأطفال.
- R20/22: ضار عند الاستنشاق أو البلع.
- R52/53: ضار للكائنات المائية وقد يسبب تأثيرات ضارة طويلة الأمد في البيئة المائية.
- R65: ضار، قد يسبب ضرر للرئتين عند الابتلاع.
- S7: احفظه في عبوة مغلقة بإحكام.
- S24/25: تجنب ملامسة العينين والجلد.
- S28: في حالة ملامسة الجلد، اغسله فوراً بكمية كبيرة من الماء.
- S29: لا تفرغه في المجاري.
- S46: عند الابتلاع، اطلب الرعاية الطبية فوراً، وأرِ العبوة أو الملصق للطبيب.